



25A-08-1/25A-32-2

Llaves combinadas, pulgadas




DETALLES DEL PRODUCTO

- Llave combinada con dimensiones en pulgadas.
- Acabado: cromado mate.
- Material: aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza: 42-50 HRC.
- Normas: ISO 10102.
- -1 blíster; -2 embalajes industriales.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	
25A-08-2	1/4 in	103 mm	15.9 mm	10.6 mm	6.6 mm	7.9 mm	3.7 mm	5.2 mm	3 mm	15 g
25A-10-2	5/16 in	119 mm	19 mm	13.6 mm	7.2 mm	9.9 mm	4 mm	6 mm	3.3 mm	21 g
25A-12-2	3/8 in	124 mm	21.2 mm	15.1 mm	8.3 mm	10.4 mm	4 mm	6.8 mm	3.4 mm	26 g
25A-14-2	7/16 in	143 mm	26 mm	17.1 mm	9.5 mm	12.6 mm	4.8 mm	7.5 mm	3.6 mm	39 g
25A-16-2	1/2 in	164 mm	30 mm	20.2 mm	11.9 mm	14.6 mm	5.2 mm	8.3 mm	4.2 mm	63 g
25A-18-2	9/16 in	174 mm	30 mm	21.2 mm	11.8 mm	15.8 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	68 g
25A-20-2	5/8 in	194 mm	35.3 mm	23.8 mm	13.6 mm	17.6 mm	6.3 mm	9.5 mm	5 mm	107 g
25A-22-2	11/16 in	214 mm	39.4 mm	26.8 mm	14.8 mm	20.5 mm	6.7 mm	10.5 mm	5.2 mm	137 g
25A-24-2	3/4 in	228 mm	41.6 mm	28.3 mm	16.2 mm	21.1 mm	7 mm	11.2 mm	5.2 mm	163 g
25A-26-2	13/16 in	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.6 mm	6 mm	210 g
25A-28-2	7/8 in	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.6 mm	6 mm	210 g
25A-30-2	15/16 in	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	281 g
25A-32-2	1 in	289.5 mm	53.4 mm	39.6 mm	22.5 mm	27.6 mm	9.6 mm	14.2 mm	6.8 mm	346 g