



173-17-2/173-60-2

Bocallaves de impacto hexagonales  
de 3/4", mm





#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Bocallaves de impacto de 3/4", mm
- Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
- Acabado fosfatado.
- Para usar con máquinas.
- Para usar con muelle de seguridad.
- Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas.
- Normas: UNE16507, DIN 3129 e ISO 2725.



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	
<b>173-17-2</b>	17 mm	30 mm	21 mm	44 mm	51 mm	339 g
<b>173-18-2</b>	18 mm	32 mm	21 mm	44 mm	51 mm	339 g
<b>173-19-2</b>	19 mm	33 mm	21 mm	44 mm	51 mm	349 g
<b>173-21-2</b>	21 mm	35 mm	21 mm	44 mm	51 mm	359 g
<b>173-22-2</b>	22 mm	36 mm	21 mm	44 mm	51 mm	359 g
<b>173-23-2</b>	23 mm	37 mm	21 mm	44 mm	51 mm	369 g
<b>173-24-2</b>	24 mm	38 mm	21 mm	44 mm	51 mm	379 g
<b>173-27-2</b>	27 mm	41 mm	21 mm	44 mm	51 mm	399 g
<b>173-28-2</b>	28 mm	42 mm	23 mm	44 mm	51 mm	409 g
<b>173-29-2</b>	29 mm	45 mm	23 mm	44 mm	51 mm	409 g
<b>173-30-2</b>	30 mm	46 mm	23 mm	44 mm	51 mm	439 g
<b>173-32-2</b>	32 mm	48 mm	27 mm	44 mm	57 mm	469 g
<b>173-33-2</b>	33 mm	50 mm	27 mm	44 mm	57 mm	489 g
<b>173-34-2</b>	34 mm	51 mm	27 mm	44 mm	57 mm	509 g
<b>173-36-2</b>	36 mm	53 mm	27 mm	44 mm	57 mm	519 g
<b>173-38-2</b>	38 mm	56 mm	27 mm	44 mm	57 mm	559 g
<b>173-41-2</b>	41 mm	59 mm	28 mm	44 mm	58 mm	659 g
<b>173-46-2</b>	46 mm	66 mm	30 mm	44 mm	62 mm	709 g
<b>173-50-2</b>	50 mm	71 mm	32 mm	54 mm	65 mm	839 g
<b>173-55-2</b>	55 mm	77 mm	37 mm	54 mm	70 mm	1109 g
<b>173-60-2</b>	60 mm	84 mm	37 mm	54 mm	70 mm	1200 g