




407A









Destornillador punta cónica, mango bimaterial

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos ranurados
- Para un uso intensivo
- Mango bi-componente para un agarre cómodo y mayor transferencia de fuerza
- La forma del mango impide que la herramienta resbale
- Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y templado
- Normas: ISO 2380/DIN 5264 y UNE 16516



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto								
407A-4-75	0.8 mm	4 mm	75 mm	4 mm	22.7 mm	82 mm	157 mm	49 g
407A-4-100	0.8 mm	4 mm	100 mm	4 mm	22.7 mm	82 mm	182 mm	54 g
407A-4-125	0.8 mm	4 mm	125 mm	4 mm	22.7 mm	82 mm	207 mm	59 g
407A-5.5-100	1 mm	5,5 mm	100 mm	5 mm	27.7 mm	99 mm	199 mm	71 g
407A-5.5-125	1 mm	5,5 mm	125 mm	5 mm	27.7 mm	99 mm	224 mm	76 g
407A-5.5-150	1 mm	5,5 mm	150 mm	5 mm	27.7 mm	99 mm	249 mm	81 g
407A-6.5-100	1.2 mm	6,5 mm	100 mm	6 mm	31.1 mm	109 mm	209 mm	89 g
407A-6.5-125	1.2 mm	6,5 mm	125 mm	6 mm	31.1 mm	109 mm	234 mm	94 g
407A-6.5-150	1.2 mm	6,5 mm	150 mm	6 mm	31.1 mm	109 mm	259 mm	99 g
407A-8-150	1.6 mm	8 mm	150 mm	8 mm	31.1 mm	109 mm	259 mm	114 g