408V-2.5-100/408V-8-175

Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben

PRODUKTDETAILS

- Isolierter gemäß VDE zertifizierter Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V
- 2-Komponentengriff für komfortablen Halt und hohe Drehmomentübertragung
- Die Form des Griffs verhindert das Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige, direkt auf die Klinge gespritzte Isolationsschicht für absolute Sicherheit
- Größe und Teilenummer sind zur einfachen Identifizierung auf die Klinge gelasert
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V
- Geprüft nach: ISO 2380/ DIN 5264, UNE 16516

1000 V IEC60900

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt							g
408V-2.5-100	0.4 mm	2.5 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	20 g
408V-3-100	0.5 mm	3 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	22 g
408V-3.5-100	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	32 g
408V-4-100	0.8 mm	4 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	35 g
408V-5.5-125	1 mm	5.5 mm	125 mm	30 mm	100 mm	225 mm	65 g
408V-6.5-150	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	34 mm	110 mm	260 mm	90 g
408V-8-175	1.2 mm	8 mm	175 mm	37 mm	120 mm	295 mm	110 g