




30-24-2/30-100-2
Schlag-Ringschlüssel



PRODUKTDDETAILS

- Schlag-Ringschlüssel, metrisch
- Ausführung: Brüniert, rostschutzbehandelt
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Härte: 24-46mm, 34-40HRc und 50-100 mm, 30-36HRc
- Geprüft nach: DIN 7444
- -2 Industrieverpackung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	S	D	E	L	 g
30-24-2	24 mm	43 mm	15 mm	165 mm	265 g
30-27-2	27 mm	46 mm	16 mm	180 mm	340 g
30-30-2	30 mm	52 mm	17 mm	190 mm	435 g
30-32-2	32 mm	52 mm	17 mm	190 mm	435 g
30-34-2	34 mm	57 mm	17 mm	195 mm	435 g
30-36-2	36 mm	58 mm	19 mm	205 mm	560 g
030411	41 mm	66 mm	20 mm	230 mm	680 g
30-38-2	38 mm	58 mm	19 mm	205 mm	540 g
30-41-2	41 mm	66 mm	20 mm	230 mm	680 g
30-46-2	46 mm	74 mm	22 mm	240 mm	895 g
30-50-2	50 mm	80 mm	24 mm	255 mm	1125 g
30-55-2	55 mm	86 mm	25 mm	270 mm	1330 g
30-60-2	60 mm	93 mm	26 mm	280 mm	1245 g
30-65-2	65 mm	103 mm	29 mm	300 mm	2180 g
30-70-2	70 mm	109 mm	33 mm	315 mm	2400 g
30-75-2	75 mm	114 mm	34 mm	330 mm	2775 g
30-80-2	80 mm	125 mm	36 mm	348 mm	3150 g
30-85-2	85 mm	129 mm	37 mm	360 mm	4860 g
30-90-2	90 mm	148 mm	40 mm	379 mm	5680 g
30-95-2	95 mm	151 mm	41 mm	395 mm	6500 g
30-100-2	100 mm	154 mm	45 mm	405 mm	7830 g