




T49T20HL-T49T60HL
10 mm Bits für manipulationssichere
Torx®-Schrauben 75 mm

PRODUKTDDETAILS

- Antrieb: 10 mm
- Ausführung: zinkphosphatiert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- im Kunststoffbeutel mit 1 Stück



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|--|---|---|
| T49T20HL | 1 | TR20 | 3.84 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T25HL | 1 | TR25 | 4.4 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T27HL | 1 | TR27 | 4.96 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T30HL | 1 | TR30 | 5.49 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T40HL | 1 | TR40 | 6.6 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T45HL | 1 | TR45 | 7.7 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T50HL | 1 | TR50 | 8.79 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T55HL | 1 | TR55 | 11.17 mm | 75 mm | 20 g |
| T49T60HL | 1 | TR60 | 13.2 mm | 75 mm | 20 g |