



**413V-0-100/413V-3-200**  
**Tournevis isolé Pozidriv 1000V**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Tournevis isolé VDE pour vis Pozidriv
- Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V
- Poignée bi-matière pour une prise en main confortable et un serrage optimal
- La forme de la poignée l'empêche de rouler
- Trou de suspension intégré
- Isolation de lame haute qualité moulée directement sur la lame pour une sécurité totale
- Marquage au laser de la dimension et du code de la pièce sur la lame pour une identification aisée
- Inspection individuelle et fabrication conformes à la norme IEC 60900, tests effectués dans un bain d'eau à 10 000 V
- Normes : ISO 8764/DIN 5260



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit						
<b>413V-0-100</b>	PZ 0	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	40 g
<b>413V-1-150</b>	PZ 1	150 mm	30 mm	110 mm	260 mm	80 g
<b>413V-2-175</b>	PZ 2	175 mm	30 mm	110 mm	285 mm	120 g
<b>413V-3-200</b>	PZ 3	200 mm	37 mm	120 mm	320 mm	180 g