



42-H2-100/42-H10-200

Tournevis avec manche en T



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pour vis 6 pans
- La finition oxydée confère davantage de précision au niveau du bout
- La forme de la poignée garantit un travail rapide et un transfert efficace de la puissance
- Capuchon rotatif dans la poignée permettant un mouvement rapide des doigts pendant la rotation, ce qui réduit le temps de serrage
- Les marquages sur le manche permettent d'identifier rapidement la pointe
- Trou de suspension intégré
- La longue lame permet d'appliquer un couple maximal
- La longue lame permet d'appliquer un couple maximum et permet un accès facile pour visser en profondeur
- La lame courte à 90° est utilisée pour les couples très élevés ou pour travailler dans des endroits où la hauteur est limitée
- Norme : ISO 2936



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit						
42-H2-100	2 mm	100 mm	64 mm	30 mm	130 mm	23 g
42-H2.5-100	2.5 mm	100 mm	64 mm	30 mm	130 mm	25 g
42-H3-100	3 mm	100 mm	64 mm	30 mm	130 mm	28 g
42-H4-150	4 mm	150 mm	80 mm	40 mm	190 mm	57 g
42-H5-150	5 mm	150 mm	80 mm	40 mm	190 mm	70 g
42-H6-200	6 mm	200 mm	100 mm	50 mm	250 mm	134 g
42-H8-200	8 mm	200 mm	100 mm	50 mm	250 mm	186 g
42-H10-200	10 mm	200 mm	100 mm	50 mm	250 mm	254 g