




30-24-2/30-100-2

Clés polygonales à frapper



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Clé polygonale à frapper, dimensions métriques
- Finition : Finition : brunie, traitée anti-corrosion
- Matériau : Alliage d'acier hautes performances
- Dureté : 24-46 mm, 34-40HRc et 50-100 mm, 30-36HRc
- Normes : DIN 7444
- -2 conditionnement industriel



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	<b>S</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>L</b>	 g
<b>30-24-2</b>	24 mm	43 mm	15 mm	165 mm	265 g
<b>30-27-2</b>	27 mm	46 mm	16 mm	180 mm	340 g
<b>30-30-2</b>	30 mm	52 mm	17 mm	190 mm	435 g
<b>30-32-2</b>	32 mm	52 mm	17 mm	190 mm	435 g
<b>30-34-2</b>	34 mm	57 mm	17 mm	195 mm	435 g
<b>30-36-2</b>	36 mm	58 mm	19 mm	205 mm	560 g
<b>030411</b>	41 mm	66 mm	20 mm	230 mm	680 g
<b>30-38-2</b>	38 mm	58 mm	19 mm	205 mm	540 g
<b>30-41-2</b>	41 mm	66 mm	20 mm	230 mm	680 g
<b>30-46-2</b>	46 mm	74 mm	22 mm	240 mm	895 g
<b>30-50-2</b>	50 mm	80 mm	24 mm	255 mm	1125 g
<b>30-55-2</b>	55 mm	86 mm	25 mm	270 mm	1330 g
<b>30-60-2</b>	60 mm	93 mm	26 mm	280 mm	1245 g
<b>30-65-2</b>	65 mm	103 mm	29 mm	300 mm	2180 g
<b>30-70-2</b>	70 mm	109 mm	33 mm	315 mm	2400 g
<b>30-75-2</b>	75 mm	114 mm	34 mm	330 mm	2775 g
<b>30-80-2</b>	80 mm	125 mm	36 mm	348 mm	3150 g
<b>30-85-2</b>	85 mm	129 mm	37 mm	360 mm	4860 g
<b>30-90-2</b>	90 mm	148 mm	40 mm	379 mm	5680 g
<b>30-95-2</b>	95 mm	151 mm	41 mm	395 mm	6500 g
<b>30-100-2</b>	100 mm	154 mm	45 mm	405 mm	7830 g