




168-10-1-168-32-1

Dados de impacto hexagonales de serie larga de 1/2", mm





DETALLES DEL PRODUCTO

- Dados de impacto de 1/2", serie larga.
- Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
- Acabado fosfatado.
- Para usar con máquinas.
- Para usar con muelle de seguridad.
- Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas.
- Normas: UNE16507, DIN 3129 e ISO 2725.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		A	B	C	L	
168-10-1	10 mm	17.5 mm	24 mm	25 mm	78 mm	118 g
168-11-1	11 mm	18 mm	24 mm	25 mm	78 mm	121 g
168-13-1	13 mm	20 mm	24 mm	25 mm	78 mm	163 g
168-14-1	14 mm	22 mm	37 mm	25 mm	78 mm	190 g
168-16-1	16 mm	24 mm	37 mm	25 mm	78 mm	239 g
168-17-1	17 mm	26 mm	37 mm	30 mm	78 mm	239 g
168-18-1	18 mm	27 mm	37 mm	30 mm	78 mm	239 g
168-19-1	19 mm	28 mm	39 mm	30 mm	78 mm	246 g
168-21-1	21 mm	30 mm	39 mm	30 mm	78 mm	267 g
168-22-1	22 mm	32 mm	39 mm	30 mm	78 mm	328 g
168-23-1	23 mm	34 mm	39 mm	30 mm	78 mm	348 g
168-24-1	24 mm	34 mm	39 mm	30 mm	78 mm	351 g
168-27-1	27 mm	38 mm	39 mm	30 mm	78 mm	373 g
168-30-1	30 mm	42 mm	39 mm	30 mm	78 mm	409 g
168-32-1	32 mm	43 mm	40 mm	32 mm	78 mm	415 g