



**409V-0-100/409V-3-200**  
**Destornillador Phillips aislado**

**DETALLES DEL PRODUCTO**

- Destornilladores aislados VDE para tornillos Phillips.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V.
- Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
- La forma del mango impide que la herramienta ruede.
- Con agujero para colgar.
- El aislamiento de la varilla de alta calidad está moldeado directamente sobre la hoja para proporcionar la máxima seguridad.
- Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10 000 V.
- Normas: ISO 8764/DIN 5260.



**ATRIBUTOS DE PRODUCTO**

Producto						
<b>409V-0-100</b>	PH 0	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	40 g
<b>409V-1-150</b>	PH 1	150 mm	30 mm	110 mm	260 mm	80 g
<b>409V-2-175</b>	PH 2	175 mm	30 mm	110 mm	285 mm	120 g
<b>409V-3-200</b>	PH 3	200 mm	37 mm	120 mm	320 mm	180 g