



**IB-BL12-700**

**Reforço multiusos 12V**



## DETALHES DO PRODUTO

- Alimentado por uma bateria de polímero de iões de lítio que proporciona um excelente equilíbrio entre durabilidade, segurança e desempenho
- 1500 Amperes de pico nas pinças
- Mensagens intuitivas apresentadas no ecrã LCD, que possui retroiluminação para funcionar durante a noite
- Muito leve: A unidade amplificadora e as pinças pesam apenas 953 g
- Equipada com pinças com ponte de cobre para uma transferência completa da amperagem
- Dispõe de duas portas USB 5V/9V/12V para carregar todos os dispositivos USB, incluindo smartphones, tablets, ...
- Porta de saída DC de 15V/10A para carregar pequenos aparelhos eléctricos
- Protecções electrónicas integradas contra inversão de polaridade, sobrecarga, sobrecarga e sobreaquecimento
- Luz LED ultra-brilhante a bordo, destinada a ser uma luz de trabalho e um sinal S.O.S.
- Com certificação CE
- Incluído:
  - - Unidade amplificadora
  - - Pinças
  - - Cabo de carregamento USB tipo C (carregador de parede não incluído)
  - - Cabo de isqueiro fêmea
  - - Saco de transporte têxtil durável

## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto: **IB-BL12-700**

|                                                                                   |              |                                                                                   |                    |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 14,8 A·h     |  | 10 mm <sup>2</sup> |  | 250 mm |
|  | > 2 A        |  | 140 mm             |  | 34 mm  |
| <b>PA</b>                                                                         | 1500 A       |  | X                  | <b>V</b>                                                                            | 12 V   |
|  | -15 / +50 °C |  | 220 mm             |  | 130 mm |
|  | 110 mm       |  | 0,95 kg            |                                                                                     |        |