




5-100-1 / 5-450-2

Фосфатированные разводные ключи




ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Губка не выпадает даже при максимальном открытии ключа
- Гравированная лазером миллиметровая шкала служит для предварительной установки ширины зева и точного измерения
- Параллельные губки с наклоном под углом 15° обеспечивают надёжный захват и наилучший диапазон раскрытия
- Цельнокованая высококачественная легированная сталь
- Фосфатное покрытие, прецизионная закалка и антикоррозионная обработка
- Стандарты: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 и BS 6333
- -1 розничная упаковка и -2 промышленная упаковка



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	L	L	A	B	D	E	 g
5-100-1	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
5-150-1	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
5-200-1	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
5-250-1	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
5-300-1	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
5-100-2	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
5-150-2	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
5-200-2	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
5-250-2	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
5-300-2	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
5-375-2	15 in	385 mm	43 mm	45 mm	13 mm	24 mm	1230 g
5-450-2	18 in	465 mm	57 mm	53 mm	15 mm	27.5 mm	2000 g