



407-4-75/407-14-250

Отвёртки шлицевые



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Для шлицевых винтов
- Пескоструйная обработка наконечника улучшает контакт с винтом и обеспечивает полную защиту от коррозии
- Для интенсивного использования
- Двухкомпонентная рукоятка для удобного захвата и передачи крутящего момента
- Форма рукоятки предотвращает укачивание
- Предусмотрено отверстие для подвешивания
- Стержень из высококачественной легированной стали с хромированием и полной закалкой
- На стержень нанесена нестирающаяся маркировка для быстрого определения размера и номера детали
- Стандарты: ISO 2380 / DIN 5264, UNE 16516



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар								
407-4-75	0.8 mm	4 mm	75 mm	4 mm	26 mm	90 mm	165 mm	40 g
407-4-100	0.8 mm	4 mm	100 mm	4 mm	26 mm	90 mm	190 mm	40 g
407-5.5-100	1 mm	5.5 mm	100 mm	5 mm	30 mm	100 mm	200 mm	65 g
407-5.5-125	1 mm	5.5 mm	125 mm	5 mm	30 mm	100 mm	225 mm	70 g
407-6.5-125	1.2 mm	6.5 mm	125 mm	6 mm	34 mm	110 mm	235 mm	100 g
407-6.5-150	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	6 mm	34 mm	110 mm	260 mm	105 g
407-8-150	1.6 mm	8 mm	150 mm	7 mm	34 mm	110 mm	260 mm	119 g
407-8-175	1.6 mm	8 mm	175 mm	7 mm	34 mm	110 mm	285 mm	127 g
407-10-200	1.6 mm	10 mm	200 mm	8 mm	37 mm	120 mm	320 mm	175 g
407-12-250	2 mm	12 mm	250 mm	10 mm	37 mm	120 mm	370 mm	230 g
407-14-250	2.5 mm	14 mm	250 mm	14 mm	37 mm	120 mm	370 mm	260 g