



409-0-75/409-2-300

Отвертки Phillips



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Под винты Phillips
- Пескоструйная обработка наконечника улучшает контакт с винтом и обеспечивает полную защиту от коррозии
- Для интенсивного использования
- Двухкомпонентная рукоятка для удобного захвата и передачи крутящего момента
- Форма рукоятки предотвращает укатывание

- Предусмотрено отверстие для подвешивания
- Стержень из высококачественной легированной стали с хромированием и полной закалкой
- На стержень нанесена нестирающаяся маркировка для быстрого определения размера и номера детали
- Стандарты: ISO 8764/DIN 5260



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар								
409-0-75	PH 0	75 mm	3 mm	26 mm	90 mm	165 mm	35 g	
409-1-100	PH 1	100 mm	5 mm	30 mm	100 mm	200 mm	65 g	
409-1-250	PH 1	250 mm	5 mm	30 mm	100 mm	350 mm	89 g	
409-2-125	PH 2	125 mm	6 mm	34 mm	110 mm	235 mm	100 g	
409-2-300	PH 2	300 mm	6 mm	34 mm	110 mm	410 mm	130 g	
409-3-150	PH 3	150 mm	8 mm	37 mm	120 mm	270 mm	160 g	
409-4-200	PH 4	200 mm	8 mm	37 mm	120 mm	320 mm	200 g	