



408V-2.5-100/408V-8-175

Изолированные шлицевые отвёртки



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Изолированная отвёртка по стандарту VDE для шлицевых винтов
- Наконечник с фосфатным покрытием для высокой точности в работе
- Для работы с оборудованием под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентная рукоятка для удобного захвата и передачи крутящего момента
- Форма рукоятки предотвращает укатывание
- Предусмотрено отверстие для подвешивания
- Высококачественная изоляция, налитая непосредственно на стержень, обеспечивает абсолютную безопасность
- На стержень нанесена нестирающаяся маркировка для быстрого определения размера и номера детали
- Индивидуальная проверка и изготовление в соответствии с IEC 60900, испытания в водяной ванне при напряжении 10 000 В
- Стандарты: ISO 2380 / DIN 5264, UNE 16516



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар								
408V-2.5-100	0.4 mm	2.5 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	20 g	
408V-3-100	0.5 mm	3 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	22 g	
408V-3.5-100	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	32 g	
408V-4-100	0.8 mm	4 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	35 g	
408V-5.5-125	1 mm	5.5 mm	125 mm	30 mm	100 mm	225 mm	65 g	
408V-6.5-150	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	34 mm	110 mm	260 mm	90 g	
408V-8-175	1.2 mm	8 mm	175 mm	37 mm	120 mm	295 mm	110 g	