



459V-6-C

Набор изолированных отвёрток Sl,
Ph, 6 шт.



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- В наборе 6 изолированных отвёрток
- Изолированные отвёртки по стандарту VDE для шлицевых винтов и винтов Phillips
- Шлицевые: 408V-2,5-100; 408V-4-100; 408V-5,5-125; 408V-6,5-150
- Phillips: 409V-1-150; 409V-2-175
- Наконечник с фосфатным покрытием для высокой точности работы
- Для работы с оборудованием под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентная рукоятка для удобного захвата и передачи крутящего момента

- Форма рукоятки предотвращает укачивание
- Предусмотрено отверстие для подвешивания
- Высококачественная изоляция, налитая непосредственно на стержень, обеспечивает абсолютную безопасность
- На стержень нанесена нестирающаяся маркировка для быстрого определения размера и номера детали
- Индивидуальная проверка и изготовление в соответствии с IEC 60900, испытания в водяной ванне при напряжении 10 000 В
- В картонной упаковке



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар			
459V-6-C	6	42 x 160 x 325 mm	580 g



Изолированная отвёртка шлицевая
2,5 x 100
408V-2.5-100



Шлицевая изолированная отвёртка
4 X 100
408V-4-100



Шлицевая изолированная отвёртка
5,5 X 125
408V-5.5-125



Изолированная отвёртка,
шлицевая, 6,5 X 150
408V-6.5-150



Изолированная отвёртка PHillips
PH 1 X 150
409V-1-150



Изолированная отвёртка PHillips PH
2 X 175
409V-2-175