



42-H2-100/42-H10-200

**Отвёртки с шестигранным
наконечником и Т-образной
рукояткой**









ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Для винтов с шестигранной головкой
- Оксидированное покрытие повышает точность наконечника
- Форма рукоятки позволяет ускорить работу и эффективно передавать мощность
- Вращающийся колпачок в рукоятке обеспечивает быстрое движение пальцев во время поворота, что сокращает время затяжки
- Нестирающаяся маркировка на рукоятке позволяет быстро определять размер
- Предусмотрено отверстие для подвешивания
- Длинный стержень можно использовать как Т-образный ключ для передачи высокого крутящего момента
- Длинный стержень позволяет контролировать крутящий момент и легко доставать до глубоко расположенных винтов
- Короткий стержень 90° для высокого крутящего момента или для работы в областях с ограниченной высотой
- Стандарты: ISO 2936



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар						
42-H2-100	2 mm	100 mm	64 mm	30 mm	130 mm	23 g
42-H2.5-100	2.5 mm	100 mm	64 mm	30 mm	130 mm	25 g
42-H3-100	3 mm	100 mm	64 mm	30 mm	130 mm	28 g
42-H4-150	4 mm	150 mm	80 mm	40 mm	190 mm	57 g
42-H5-150	5 mm	150 mm	80 mm	40 mm	190 mm	70 g
42-H6-200	6 mm	200 mm	100 mm	50 mm	250 mm	134 g
42-H8-200	8 mm	200 mm	100 mm	50 mm	250 mm	186 g
42-H10-200	10 mm	200 mm	100 mm	50 mm	250 mm	254 g