



**408V-2.5-100/408V-8-175**

**Skruvmejslar isolerade, för spårskruv**

## PRODUKTINFORMATION

- Isolerad VDE-skruvmejsel för spårskruv
- Fosfaterad spets för högre precision
- Testade och godkända för arbete under spänning upp till 1000 V
- Tvåkomponentshandtag för bekvämt grepp och hög kraftöverföring
- Formen på handtaget förhindrar att mejseln rullar iväg
- Upphängningshål i handtaget
- Av högkvalitativ stållegering med isolering gjuten direkt på klingan
- Klingan har permanent märkning med storlek och artikelnummer för enkel identifiering
- Individuellt inspekterade och tillverkade enligt IEC 60900, testade i vattenbad vid 10000 V
- Standard: ISO 2380/ DIN 5264, UNE 16516



## PRODUKTATTRIBUT

Produkt							
<b>408V-2.5-100</b>	0.4 mm	2.5 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	20 g
<b>408V-3-100</b>	0.5 mm	3 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	22 g
<b>408V-3.5-100</b>	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	32 g
<b>408V-4-100</b>	0.8 mm	4 mm	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	35 g
<b>408V-5.5-125</b>	1 mm	5.5 mm	125 mm	30 mm	100 mm	225 mm	65 g
<b>408V-6.5-150</b>	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	34 mm	110 mm	260 mm	90 g
<b>408V-8-175</b>	1.2 mm	8 mm	175 mm	37 mm	120 mm	295 mm	110 g