



IO-ODC70

Spilloljeuppsamlare, kapacitet 70 l



PRODUKTINFORMATION

- Spilloljeuppsamlare för dränering av begagnad olja från motorer, växellådor och differentialer i alla fordon, antingen med hjälp av tyngdkraft eller sug (med vakuumventuri)
- Inkluderar en 10-litersbehållare för omedelbar visuell kontroll av kvaliteten på den uppsugna spilloljan
- Denna 10-litersbehållare kan även användas som vakuumbehållare
- Höjdjusterbar uppsamlingstratt för enkel placering under fordonet
- Det ingår ett brett urval av olika munstycken som kan användas på en mängd olika fordon
- Sughastighet beroende på stångdiameter: 0,8 l/min (Ø5x3,5 mm); 1 l/min (Ø6x4,5 mm); 1,6 l/min (Ø8x6,5 mm)
- Arbetstryck: 8–10 bar
- Vakuumtryck: (0–0,8) bar
- Arbetstemperatur, olja: 60 °C – 80 °C
- Maximal tömnings- och sugbehållarkapacitet: 70 l
- Förstärkt anslutning mellan behållare och oljeslang för att minimera risken för läckage
- Vridbar, förskjuten trattkonstruktion för hög mångsidighet
- Mätare som visar vätskenivån i oljetanken
- CE-certifierad av oberoende teknisk inspektionsförening

PRODUKTATTRIBUT

Produkt			
IO-ODC70	1400 - 1150 mm	800 mm	24 kg